

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

URANIA NEXT 0W-20

ARTIKELCODE: 1355

TOEPASSING

Fully synthetic low ash engine oil, for Euro V and Euro VI engines equipped with DPF, SCR and EGR for truck and commercial vehicles providing fuel economy.

SPECIFICATIES

SAE 0W-20, FPT STANDARD FPI9 LUBR001 CATEGORY TLV LS,
IVECO 18-804 CLASSE TLV LS, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N° I139.D14

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	C & B
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm³	0,848
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	183
VISCOSITEIT @ -35°C	ASTM D 5293	cPs	<6200
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	13
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	<-40
SCHUIM @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0 / 0

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

05/2014