



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ARBOR UNIVERSAL 10W-40

ARTIKELCODE: 3638

TOEPASSING

Universal lubricant (S.T.O.U.) for engines, transmissions, hydraulic systems and wet brakes of agricultural and construction machinery.

SPECIFICATIES

SAE 10W-40, SAE 75W-90, ISO VG 32/46, API GL 4, ACEA E//E4 Performance, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 07B, MIL-L-2105 Performance

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B.&C.
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,863
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,1
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	160
VISCOSITEIT @ -25°C	ASTM D 5293	cPs	5700
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	210
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	<-30

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

12/2012