



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

ARBOR ALFATECH 10W-30

CODE DU PRODUIT: 3654

EMPLOI

Huile moteur pour moteurs à aspiration naturelle ou à turbocompresseur de tracteurs, de machines agricoles et machines de mouvement de terre.

SPECIFICATION

SAE 10W-30, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072, MB 228.3 LEV., MIL-L-2104 E (level), SDFG OM-1991

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,7
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	146
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	>200
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	<-27
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

06/2019