



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ARBOR ALFATECH 15W-40

ARTIKELCODE: 1024

TOEPASSING

Motor oil for aspirated and turbocharged diesel engines of tractors, agricultural machines and earth moving equipment.

SPECIFICATIES

SAE 15W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CATERPILLAR ECF-1, CUMMINS CES 20071/72/76/77, MACK EO-N, MAN M3275, MTU OIL TYPE 2, MB 228.3 LEV., SDFG OM-1991, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RLD Performance

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B. & C.
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	140
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 210
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-30
SCHUIM @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,2
ACIDITY NUMBER	ASTM D 974	mg KOH/g	1,9

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

12/2018