



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ARBOR ALFATECH SYNT 10W-40

ARTIKELCODE: 3640

TOEPASSING

Multigrade engine oils with synthetic technology for tractor, earth-moving machinery, combined harvesters and agricultural machinery in general.

SPECIFICATIES

SAE 10W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CUMMINS CES 20071/72/76/77/78, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, MAN M3275, MB 228.3 LEV., MTU OIL TYPE 2, SDGF OM-1901A, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RLD-2

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B. & C.
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	158
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	200
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-33
SCHUIM @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

06/2019