

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ARBOR SUPER 15W-40

ARTIKELCODE: 3641

TOEPASSING

Motor oil for aspirated and turbocharged diesel engines of tractors, agricultural machines and earth moving equipment.

SPECIFICATIES

SAE 15W-40, API CF-4/SG, MIL-L-2104 F Performance

OMSCHRIJVING TEST

| OMSCHRIJVING TEST | METHODE | EENHEID | TYPISCHE WAARDE |
|-------------------------|-------------|----------|-----------------|
| VOORKOMEN | -- | -- | B. & C. |
| SPECIFIC GRAVITY @ 15°C | ASTM D 1298 | -- | 0,880 |
| VISCOSITEIT @ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 14,5 |
| VISCOSITEITINDEX | ASTM D 2270 | -- | 135 |
| T.B.N. | ASTM D 2896 | mg KOH/g | 8,1 |
| VLAMPUNT CI. O. C. | ASTM D 92 | °C | 220 |
| STOLPUNT | ASTM D 97 | °C | -30 |
| SCHUIM @ 24°C | ASTM D 892 | cc/s | TRACES/0 |

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.