

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA BRAKE FLUID DOT 5.1

CODE DU PRODUIT: 1595

EMPLOI

Liquide de freins entièrement synthétique développé pour hautes performances.

SPECIFICATION

FMVSS 116 - DOT 5.1, ISO 4925 Classe 5-1, SAE J1703, SAE J1704,
ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	CLEAR
COULEUR	--	--	LIGHT YELLOW
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	1,060
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	2,2
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 445	cSt	820
POINT D'EBULLITION	ISO 4925	°C	276
POINT D'EBULLITION HUMIDE	ISO 4925	°C	185
COMPATIBILITE AVEC GOMME SBR	ISO 4925	--	PASS
COMPATIBILITE AVEC GOMME EPDM	SAE J 1703	--	PASS

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.