



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TUTELA TOP 4/S

ARTIKELCODE: 1596

TOEPASSING

Remvloeistof op basis van glycolethers voor speciale en zware toepassingen.

SPECIFICATIES

SAE J1703, SAE J1704, CUNA NC 956-01, INTA goedkeuring - UNE 26-109-88,
FIAT 9.55597 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F005.F15, FMVSS 116 - DOT4, ISO 4925 Class 4,
MS-90039

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	CLEAR
KLEUR	--	--	LIGHT YELLOW
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	1,065
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	2
VISCOSITEIT @ -40°C	ASTM D 445	cSt	1300
KOOKPUNT	ISO 4925	°C	265
NAT KOOKPUNT	ISO 4925	°C	173
EFFECT OP SBR RUBBER	ISO 4925	--	PASS
EFFECT OP EPDM RUBBER	SAE J 1703	--	PASS
EFFECT OP NATUURLIJK RUBBER	ISO 4925	--	PASS

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

12/2016