

# PETRONAS

## Coolant G12+

**Beschrijving** Moderne "kant en klare" longlife koelvloeistof op basis van mono-ethyleenglycol en speciale inhibitoren, voor permanent gebruik (zomer en winter) in open en gesloten koelsystemen van alle voertuigen, in het bijzonder voor Audi, Seat, Skoda en Volkswagen.  
Bevat een uitgebalanceerd pakket anti corrosie en anti schuim inhibitoren. Het product bevat geen fosfaten, nitrieten, aminen of silicaten en is uitvoerig getest met betrekking tot metaalcontact (koper, soldeer, messing, staal, gietijzer en aluminium). Als gevolg van de uitstekende testresultaten voldoet Antifreeze G12+ -40° C. ruimschoots aan de eisen die aan een moderne koelvloeistof gesteld worden.

**Specificaties**

- VW TL 774 D/F
- Ford WSS-M97B44-D
- MAN 324 SNF
- MB 325.3 (voor vrachtwagens)
- MTU MTL 5048
- PSA B71 5110
- Scania TI02-98 08 13 T/B/M sv

**Eigenschappen**

- mengbaar met andere gangbare koelvloeistoffen op basis van mono-ethyleenglycol.
- vorstbeveiliging tot -40° C.
- uitstekende bescherming tegen corrosie.
- speciale bescherming tegen galvanische corrosie en waterpomp cavitatie.
- Veilig voor aluminium.
- niet agressief voor rubber, pakkingen en lak.
- geen schuimvorming.
- goede warmte overdracht.
- voorkomt verstoppingen/afzettingen.

### Typische analyse :

Densiteit bij 25° C.	1.11 – 1.14
pH waarde	7.7 – 8.5
Vorstbeveiliging min. °C.	-40
Kookpunt min. °C.	110
Kleur	Rood

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

04-2014