



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TUTELA GI/R

ARTIKELCODE: 1442

TOEPASSING

Special fluids for elettrohydraulic steering systems, central self-levelling unit,hydraulic actuators for capotte.

SPECIFICATIES

ISO VG 22, FIAT 9.55550-AG3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F428.H04,
IVECO 18-1807 KLASSE APU, CONTRACTUELE TECH. REF. Nr.I428.I07, MAN M3289, MS.90030-P2,
ZF TE-ML 02K, MB 345.0 Performance, VW 501.50 Performance

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	BRIGHT & CLEAR
KLEUR	--	--	GREEN
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm³	0,830
VISCOSITEIT @ 40°C	ASTM D 445	cSt	18,7
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	6,0
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	313
VISCOSITEIT @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	1100
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	157
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-57

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

12/2016