

PROPRIETES TECHNIQUES
TUTELA TRANSMISSION ATF 120
CODE DU PRODUIT: 1463

EMPLOI

Liquide entièrement synthétique de transmission automatique (ATF). Particulièrement recommandé pour

SPECIFICATION

DEXRON II, IVECO 18-1807 CLASSE AG3/II, RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°1512.L05,
 ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14E, ZF TE-ML 16N, ZF TE-ML 20F

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B&C
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,842
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,1
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	61
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	153
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	22600
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	240
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-51

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.