

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TUTELA TRANSMISSION ATF 120

ARTIKELCODE: 1463

TOEPASSING

Synthetisch ATF smeermiddel voor automatische transmissies, speciaal geschikt voor gebruik onder zware belasting; ook voor gebruik bij verlengde onderhoudsintervallen.

SPECIFICATIES

DEXRON II, IVECO 18-1807 KLASSE AG3/II, CONTRACTUELE TECH. REF. Nr.I512.L05, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14E, ZF TE-ML 16N, ZF TE-ML 20F

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B&C
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,842
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,1
VISCOSITEIT @ 40°C	ASTM D 445	cSt	61
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	153
VISCOSITEIT @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	22600
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	240
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-51

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.