



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA TRANSMISSION ATF 90

CODE DU PRODUIT: 1477

EMPLOI

Huile synthétique pour transmissions automatiques et systèmes hydrauliques utilisés en conditions sé

SPECIFICATION

ATF DEXRON III, IVECO 18-1807 CLASSE AG3/I, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I001.B14, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C, VOITH 55.6336, ALLISON C4 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, VOLVO 97341 Performance

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	BRIGH & CLEAR
COULEUR	--	--	RED
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,1
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	181
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	11000
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	210
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-51

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

09/2017