

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA GI/A F7 FF
CODE DU PRODUIT: 1497

EMPLOI

Huile de transmission pour boîtes à vitesses automatiques et dispositifs hydrodrive.

SPECIFICATION

SAE 10W, DEXRON II-D, IVECO 18-1807, FIAT 9.55550 RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°F002.B92, MERCON (M- 011201), CATERPILLAR TO-2, ALLISON C4, VOITH 3/92-G607, MB 236.6 Level, ZF-TE-ML 02F,03D,04D,09,14A,17C

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
COULEUR	--	--	rouge
DENSITE SPECIFIQUE A 15°C	ASTM D 1298	--	0,870
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	35,5
VISCOSITE A 100°C	ASTM D 445	cSt	7,5
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	160
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	200
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-40

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.