



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA CS SPEED

CODE DU PRODUIT: 1508

EMPLOI

Huile spécifique pour systèmes hydrauliques Dualogic – Selespeed – D.F.N. - Selectronic

SPECIFICATION

FIAT 9.55550-SA1 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F005.F98, MS-90030-H1

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
COULEUR	--	--	L 3
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,830
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	6,8
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	270
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 445	cSt	1900
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	164
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D 97	°C	-51

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

12/2016