

PROPRIETES TECHNIQUES
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID HD-ED
CODE DU PRODUIT: 2291

EMPLOI

Automatic transmissions and power steering fluid for commercial / industrial vehicles and buses operating under severe conditions and allows extended drain intervals

SPECIFICATION

ATF DEXRON II D, MB-Approval 236.7, ZF TE-ML 04D,11A,14A,17C, Lotus Reference PE-00187, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, VOITH H55.6335.xx, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance, FORD M2C 138-CJ Performance

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B&C
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.50
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	40
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	160
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	44000
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	200
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.