

## **PROPRIETES TECHNIQUES**

### **TUTELA TRANSMISSION XT-D 540**

**CODE DU PRODUIT: 2297**

### **EMPLOI**

Synthetic lubricant for manual and automated gearboxes with standard and carbon synchronizers; fuel economy characteristics; for heavy duty commercial vehicles with or without Intarder; oil drain interval up to 300.000 Km.

### **SPECIFICATION**

SAE 75W-80, API GL 4, IVECO 18-1807 CLASS MGS2, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1138.G11, ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E, ZF TE-ML 16P

### **TEST**

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B&C
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.860
VISCOSITE A 100°C	ASTM D 445	cSt	9.35
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	157
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	42400
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D 97	°C	-42
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	240

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.