

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TUTELA TRANSMISSION XT-D 540

ARTIKELCODE: 2297

TOEPASSING

Synthetic lubricant for manual and automated gearboxes with standard and carbon synchronizers; fuel economy characteristics; for heavy duty commercial vehicles with or without Intarder; oil drain interval up to 300.000 Km.

SPECIFICATIES

SAE 75W-80, API GL 4, IVECO 18-1807 CLASS MGS2, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1138.G11, ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E, ZF TE-ML 16P

OMSCHRIJVING TEST

| OMSCHRIJVING TEST | METHODE | EENHEID | TYPISCHE WAARDE |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| VOORKOMEN | -- | -- | B&C |
| DENSITEIT @ 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0.860 |
| VISCOSITEIT @ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 9.35 |
| VISCOSITEITINDEX | ASTM D 2270 | -- | 157 |
| VISCOSITEIT @ -40°C | ASTM D 2983 | cPs | 42400 |
| STOLPUNT | ASTM D 97 | °C | -42 |
| VLAMPUNT CI. O. C. | ASTM D 92 | °C | 240 |

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.