



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ARBOR MULTI FX

ARTIKELCODE: 3646

TOEPASSING

Multipurpose UTTO lubricant specifically for transmissions, hydraulic systems and wet brakes of tractors, farm machines and earthmoving machinery.

SPECIFICATIES

SAE 20W-30, API GL 4, SDFG OT-1891, JD J 20 A Level

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B. & C.
KLEUR	--	--	L 3
SPECIFIC GRAVITY @ 15°C	ASTM D 1298	--	0,888
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,6
VISCOSITEIT @ 40°C	ASTM D 445	cSt	84
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	111
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	224
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-30
SCHUIM @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0
COPPER CORROSION (3h/150°C)	ASTM D 130	--	1A

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

12/2018