

Fiche technique du produit

Révision : 01/11/2021 (version 1.0)

PETRONAS Tutela Coolant LL-G premix



PETRONAS

Conçu pour être la solution de choix en technologie des fluides, offrant une excellente protection et une plus longue durée de vie des fluides pour les systèmes de refroidissement de véhicules

Description et applications

Le prémélange PETRONAS Tutela Coolant LL premix est un liquide de refroidissement de haute performance longue durée prêt à l'emploi offrant des performances optimisées et une durabilité des composants pour les systèmes de refroidissement des véhicules. Formulé avec du Mono-Ethylène Glycol enrichi d'un inhibiteur spécial d'Acide Organique Hybride, de silicates et de phosphates (Technologie HOAT), exempt de nitrites et d'amines, il offre une excellente protection contre la surchauffe, le gel et la corrosion.

Convient aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires européens, américains et asiatiques

Avantages

PETRONAS Tutela Coolant LL-G premix améliore la disponibilité de vos véhicules tout en réduisant considérablement vos coûts d'exploitation grâce à :

- **Technologie longue durée** pour prolonger la durée de service du fluide, empêchant la formation de dépôt
- **Durée de vie prolongée du système de refroidissement** grâce à :
 - o Excellente résistance à la corrosion pour protéger les composants à base de métal
 - o Protection contre le gel renforcée lorsque les températures extérieures peuvent descendre jusqu'à -38 °C (-36,4 °F)
 - o Protection contre l'ébullition renforcée dans le cas où la température du circuit peut atteindre jusqu'à 125 °C (257 °F)
 - o Très bonne compatibilité avec les élastomères et les plastiques pour une durée de vie plus longue des composants

Offre une expérience de conduite exceptionnelle avec :

- **Excellentes propriétés de transfert de chaleur pour éviter la surchauffe**

*Avec bouchon de radiateur 1 bar (15 psi)

Homologations, caractéristiques et recommandations

Caractéristiques techniques :

- AFNOR NF R 15-601
- AS 2108-2004
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- ASTM D 6210
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- ONORM V 5123
- SAE J1034
- SANS 1251:2005

Niveau de performance :

- BMW N 600 69.0
- Béz. Rég. Amsberg, Département des mines et de l'énergie 84.12.22.63-2001-2
- Daimler/Mercedes-Bens 325.0
- Deutz H-LV 0161 0188
- German Army TL 6850-0038/1
- Jenbacher TA-Nr. 1000-0201
- Liebherr Machines Bulle TVL 035 / TVL 23009 A
- MAN 324-NF
- MTU MTL 5048
- Opel/General Motors B 040 0240
- Porsche pour 924, 928, 944, 968
- Saab 6901599
- VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-C

Remarque : Veuillez toujours consulter votre manuel d'utilisation pour vérifier les recommandations pour votre véhicule

Données physiques typiques

Paramètres	Méthode	Unité	Valeur typique
Couleur	-	-	Bleu vert
Densité relative à 15 °C	ASTM D 1122	g /cm ³	1,065
pH	ASTM D 1287	-	7,2
Réserve d'alcalinité	ASTM D 1121	ml	3,6
Point d'ébullition	ASTM D 1120	°C	108
Point de congélation	ASTM D 1177	°C	< - 38
Test de corrosion des verres	ASTM D1384	-	OK

Toutes les données techniques sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces caractéristiques sont typiques pour la production actuelle. Bien que la production future soit en mesure de se conformer aux caractéristiques de PLI, des variations peuvent se produire.

Hygiène, sécurité et environnement

Ce produit est peu susceptible de présenter des risques pour la santé et la sécurité lorsqu'il est utilisé selon l'application recommandée. Éviter le contact avec la peau. Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau après contact avec la peau. Ne pas rejeter dans les égouts, les sols ou l'eau.

Pour plus d'informations concernant le stockage, la manipulation et le traitement des produits en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit ou nous contacter sur : www.pli-petronas.com

Avis important

Le nom PETRONAS, le logo PETRONAS et les autres marques commerciales et/ou marques figurant dans ce document, sont des marques commerciales ou des marques déposées de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (« **PLISB** »), ou ses filiales ou sociétés de portefeuille sous licence, sauf indication contraire. Les fiches produit et les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes à la date d'impression. PLISB ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou leur exhaustivité, ou concernant les informations qui s'y trouvent ou toute transaction effectuée. Les informations des documents PLI sont basées sur des tests standards dans des conditions de laboratoire et sont fournies uniquement à titre indicatif. Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer de consulter la version la plus récente de ces documents PLI. Il est de la responsabilité des utilisateurs d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, de s'assurer de leur adéquation pour l'application envisagée et de se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur imposées par les autorités locales respectives.

Les Fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées uniquement afin d'obtenir des informations appropriées concernant le stockage, la manipulation et le traitement du produit en toute sécurité. PLISB ou ses filiales et sociétés de portefeuille ne sauraient être tenues responsables de toute perte ou blessure, ou tout dommage direct, indirect, spécial, exemplaire, consécutif ou tout autre dommage que ce soit, dans le cadre d'un contrat, en cas de négligence ou autre acte délictueux, en relation ou résultant d'une utilisation anormale des matériaux et/ou des informations, de tout manquement à se conformer à des recommandations ou suite à des dangers inhérents à la nature des matériaux et/ou des informations. Tous les produits, services et informations fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Veuillez contacter l'un de nos représentants locaux pour plus de renseignements.

Code : 81039