

## Fiche technique du produit

Révision : 17/11//2021 (version 1.0)

# PETRONAS Tutela Coolant LL-H



**Conçu pour être la solution de choix en technologie des fluides, offrant une excellente protection et une plus longue durée de vie des fluides pour les systèmes de refroidissement de véhicules**

### Description et applications

PETRONAS Tutela Coolant LL-H est un liquide de refroidissement de haute performance longue durée concentré offrant des performances optimisées et une durabilité des composants pour les systèmes de refroidissement des véhicules. Formulé avec du mono-éthylène glycol amélioré avec des inhibiteurs de corrosion spéciaux à technologie organique renforcée au phosphate (P-OAT), sans nitrites, silicates, borate et amines. Il offre une excellente protection contre la surchauffe, le gel et la corrosion.

### Avantages

PETRONAS Tutela Coolant LL-H améliore la disponibilité de vos véhicules tout en réduisant considérablement vos coûts d'exploitation grâce à :

- **Technologie longue durée** pour prolonger la durée de service du fluide, empêchant la formation de dépôt
- **Durée de vie prolongée du système de refroidissement** grâce à :
  - o Excellente résistance à la corrosion pour protéger les composants à base de métal
  - o Protection contre le gel renforcée lorsque les températures extérieures peuvent descendre jusqu'à -37 °C (-34 °F)
  - o Protection contre l'ébullition renforcée dans le cas où la température du circuit peut atteindre jusqu'à 129 °C (264 °F)

Offre une expérience de conduite exceptionnelle avec :

- **Excellentes propriétés de transfert de chaleur pour éviter la surchauffe**

\*Lorsqu'il est mélangé avec 50 % d'eau et avec un bouchon de radiateur de 1 bar (15 psi)

### Homologations, caractéristiques et recommandations

#### Caractéristiques techniques :

- ASTM D 3306
- JIS K 2234:2018

#### Niveau de performance :

- Honda, Acura, Infiniti, Nissan, Subaru, Suzuki

Remarque : Veuillez toujours consulter votre manuel d'utilisation pour vérifier les recommandations pour votre véhicule

### Données physiques typiques

Paramètres	Méthode	Unité	Valeur typique
Couleur	-	-	Bleu
Densité relative à 15 °C	ASTM D 1122	g /cm <sup>3</sup>	1,128
pH, 50 % vol dans l'eau DI	ASTM D 1287	-	7,7
Réserve d'alcalinité	ASTM D 1121	ml	9,5
Point d'ébullition, 50 % vol dans l'eau DI	ASTM D 1120	°C	109
Point de gel, 50 % vol dans l'eau DI	ASTM D 1177	°C	- 37

Toutes les données techniques sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces caractéristiques sont typiques pour la production actuelle. Bien que la production future soit en mesure de se conformer aux caractéristiques de PLI, des variations peuvent se produire.

#### Hygiène, sécurité et environnement

Ce produit est peu susceptible de présenter des risques pour la santé et la sécurité lorsqu'il est utilisé selon l'application recommandée. Éviter le contact avec la peau. Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau après contact avec la peau. Ne pas rejeter dans les égouts, les sols ou l'eau.

Pour plus d'informations concernant le stockage, la manipulation et le traitement des produits en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit ou nous contacter sur : [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

#### Avis important

Le nom PETRONAS, le logo PETRONAS et les autres marques commerciales et/ou marques figurant dans ce document, sont des marques commerciales ou des marques déposées de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (« PLISB »), ou ses filiales ou sociétés de portefeuille sous licence, sauf indication contraire. Les fiches produit et les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes à la date d'impression. PLISB ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou leur exhaustivité, ou concernant les informations qui s'y trouvent ou toute

transaction effectuée. Les informations des documents PLI sont basées sur des tests standards dans des conditions de laboratoire et sont fournies uniquement à titre indicatif. Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer de consulter la version la plus récente de ces documents PLI. Il est de la responsabilité des utilisateurs d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, de s'assurer de leur adéquation pour l'application envisagée et de se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur imposées par les autorités locales respectives.

Les Fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées uniquement afin d'obtenir des informations appropriées concernant le stockage, la manipulation et le traitement du produit en toute sécurité. PLISB ou ses filiales et sociétés de portefeuille ne sauraient être tenues responsables de toute perte ou blessure, ou tout dommage direct, indirect, spécial, exemplaire, consécutif ou tout autre dommage que ce soit, dans le cadre d'un contrat, en cas de négligence ou autre acte délictueux, en relation ou résultant d'une utilisation anormale des matériaux et/ou des informations, de tout manquement à se conformer à des recommandations ou suite à des dangers inhérents à la nature des matériaux et/ou des informations. Tous les produits, services et informations fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Veuillez contacter l'un de nos représentants locaux pour plus de renseignements.

Code : 81044