

Productgegevensblad

Herzien: 2023/06/16 (versie 1.1)

SELENIA PERFORM CP PLUS 0W-20

SELENIA smeermiddelen zijn ontworpen om zo goed mogelijk te voldoen aan de specifieke eisen van uw motor. Dankzij onze expertise in vloeistoffen en motortechnologie van meer dan 25 jaar hebben we een assortiment van zeer geavanceerde smeermiddelen ontworpen, om maximale bescherming te bieden en elke dag opnieuw de beste prestaties van uw voertuig te krijgen. SELENIA is het smeermiddel dat de weg heeft geëffend met FCA gedurende 25 jaar, en vandaag de dag is het een standaard voor uitmuntendheid bij iedereen.

Beschrijving en toepassingen

SELENIA PERFORM CP PLUS is een 0W-20 SAE Grade motorolie ontwikkeld voor personenwagens met turbobenzine- of dieselmotoren met directe brandstofinjectie, zoals in Peugeot en Citroen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing). Het is tevens geschikt voor motoren met een nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen of emissiebeperkende apparatuur, zoals roetfilters en katalysatoren; brandstofinjectie, multi-kleppen of turbocompressoren die onder zware omstandigheden functioneren.

SELENIA PERFORM CP PLUS doet het brandstofverbruik aanzienlijk afnemen en gebruikt een lage SAPS-technologie zodat ze compatibel is met uitlaatgas nabehandelingssystemen en hun efficiëntie gedurende de hele levensduur van het voertuig waarborgt.

Voordelen

- Uitstekende slijtagebescherming voor motoren met hoog vermogen
- Uitzonderlijke brandstofbesparing
- Buitengewone bescherming tegen afzettingen in de turbocompressor
- Uitzonderlijke thermische eigenschappen, zowel bij hoge als lage temperaturen
- Buitengewone wrijvingsreductie tussen de mechanische componenten
- Buitengewone motorprestaties en beschikbaar vermogen

Goedkeuringen, specificaties en aanbevelingen**Goedkeuringen:**

- PSA B71 2010
- FCA 955535-DM1 (Prestatieniveau)

Opmerking: Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding om de aanbevolen viscositeitsgraad en specificaties voor uw specifieke voertuig te bekijken

Karakteristieke fysieke kenmerken

Parameters	Methode	Eenheid	Karakteristieke waarde
Uitzicht	-	-	Klaar en helder
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/cm ³	0,845
Viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	cSt	7,9
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	117
Vlampunt Cl. O. C.	ASTM D92	°C	228
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	10,3
Vloeipunt	ASTM D97	°C	-54

Alle technische gegevens worden alleen ter referentie verstrekt. Deze kenmerken zijn karakteristiek voor de huidige productie. Hoewel de toekomstige productie voldoet aan de specificaties van PLI, kunnen deze kenmerken verschillen.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Het is niet waarschijnlijk dat dit product, bij gebruik in de aanbevolen toepassing, een groot gevaar voor de gezondheid en veiligheid inhoudt. Contact met de huid vermijden. Na contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Niet afvoeren in riolering, bodem of water.

Voor meer informatie over de opslag, de veilige behandeling en de verwijdering van het product, verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad van dit product.

Belangrijke mededeling

Het woord PETRONAS, het PETRONAS-logo en gerelateerde overige handelsmerken en/of merken die hierin zijn vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") of dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij onder licentie, tenzij anders vermeld. De documenten van PLI en de daarin opgenomen informatie worden geacht juist te zijn bij het ter perse gaan. PLISB verschaft geen expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of compleetheid of informatie in enige uitgevoerde transactie. De in de documenten van PLI opgenomen informatie is gebaseerd op standaardtests onder laboratoriumomstandigheden en wordt alleen als richtlijn gegeven. Gebruikers wordt geadviseerd de laatste versie van deze documenten van PLI te gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de producten te evalueren en veilig te gebruiken, om de geschiktheid voor de bedoelde toepassing te beoordelen en om alle betrokken wetten en regels na te leven die door de betrokken plaatselijke autoriteiten worden opgelegd.

Veiligheidsinformatiebladen zijn voor al onze producten beschikbaar en moeten met uitsluiting van andere documenten worden geraadpleegd voor de juiste informatie over opslag, veilige verwerking en afvoer van het product. PLISB of een van de dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig verlies of letsel of enige directe, indirecte, speciale, voorbeeldige of gevolgschade of welke schade dan ook, ongeacht of dit tijdens de uitvoering van een contract, door nalatigheid of andere misleidende handelingen optreedt, in verband met of resulterend uit abnormaal gebruik van de materialen en/of informatie, van het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren die inherent zijn aan de aard van de materialen en/of informatie. Alle verstrekte producten, diensten en informatie vallen onder onze standaard verkoopvoorwaarden. Neem contact op met een van onze plaatselijke vertegenwoordigers indien u nog meer informatie wenst.

Code: 70866