



PETRONAS

PETRONAS Sprinta F300 20W-50

Ontwikkeld met UltraFlex™, directe bescherming voor reactieve prestaties

Motorrijders zijn sterk afhankelijk van hun motor voor het woon-werkverkeer, vrije tijd of werk. Ze willen vooruitgaan zonder dat iets hen tegenhoudt. De eisen zijn onvoorspelbaar. Er is niets routinematigs aan het rijden op twee wielen en de steeds veranderende omstandigheden zorgen voor een dynamische kettingreactie van rijder naar motor naar olie die voortdurend moet worden bijgestuurd om eventuele schadelijke gevolgen te voorkomen. De motorolie moet onmiddellijk reageren op de snel veranderende weg- en rijomstandigheden - alle kritieke onderdelen van de motor moeten worden bereikt en ze moeten in staat zijn om reactief te presteren van de koudstart, tot in het verkeer en op de open weg.

Beschrijving en Toepassingen

PETRONAS Sprinta F300 20W-50 is samengesteld met UltraFlex™ technologie die ontwikkeld om direct te reageren op de verschillende eisen van alle kritieke onderdelen van uw motor en deze onmiddellijk te beschermen en reactieve prestaties te leveren.

PETRONAS SPRINTA F300 20W-50 is hoogwaardige motorolie die geschikt is voor alle soorten 4-takt motorfietsmotoren, koppelingen en versnellingsbakken van Japanse, Europese en Amerikaanse fabrikanten.

Voordelen

PETRONAS Sprinta F300 20W-50, geformuleerd met de UltraFlex™ Technologie, is flexibel en beschermt kritische onderdelen direct voor reactieve prestaties:

- Superieure bescherming tegen afzetting specifiek op hoge temperaturen om zo het motorvermogen op peil te houden
- Weerstand tegen oxidatie en veroudering waardoor de olieviscositeit tijdens het volledige olieversingsinterval op peil blijft
- Zorgt voor een soepele koppeling en een superieure werking van de versnellingsbak.

Bovendien biedt de PETRONAS Sprinta F300 20W-50:

- Verbetert de motorprestaties en houdt het brandstofverbruik optimaal
- Voldoet aan de eisen van motoren die zijn uitgerust met een katalysator dankzij een fosforarme formulering
- Voldoet aan de laatste milieunormen

Goedkeuringen, Specificaties en Aanbevelingen

PETRONAS Sprinta F300 20W-50 is een hoogwaardige motorolie die aan de volgende eisen voldoet en deze overtreft:

Goedkeuringen en Specificaties:

- API SL Prestaties
- JASO MA2

Opmerking: Raadpleeg altijd uw gebruikershandleiding om de aanbevolen viscositeitsgraad en specificaties voor uw specifieke voertuig te controleren

Kenmerkende fysieke gegevens

Parameters	Methode	Eenheid	Karakteristieke Waarde
Uiterlijk	-	-	Helder
Dichtheid @15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,869
Kinematische Viscositeit @100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	15,0
Viscositeitsindex	ASTM D 2270	-	111
Vlampunt COC	ASTM D 92	°C	228
Gesulfateerde As	ASTM D 874	%	0,7
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	6,2
Vloeipunt	ASTM D97	°C	-33
Schuim bij 24°C	ASTM D 892	ml	0

Alle technische gegevens worden alleen ter referentie verstrekt. Deze kenmerken zijn kenmerkend voor de huidige productie. Hoewel de toekomstige productie in overeenstemming zal zijn met de specificatie van PLI, kunnen er variaties in deze kenmerken optreden.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Het is niet waarschijnlijk dat dit product, bij gebruik in de aanbevolen toepassing, een groot gevaar voor de gezondheid en veiligheid inhoudt. Contact met de huid vermijden. Na contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Niet in de riolering, grond of open water laten lopen.

Voor meer gegevens over opslag, veilige verwerking en afvoer van het product, zie het veiligheidsinformatieblad van dit product of neem contact op via: www.pli-petronas.com

Belangrijke mededeling

Het woord PETRONAS, het PETRONAS-logo en gerelateerde overige handelsmerken en/of merken die hierin zijn vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") of dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij onder licentie, tenzij anders vermeld. De documenten van PLI en de daarin opgenomen informatie worden geacht juist te zijn bij het ter perse gaan. PLISB verschaft geen expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of compleetheid of informatie in enige uitgevoerde transactie. De in de PLI-documenten opgenomen informatie is gebaseerd op standaard tests onder laboratoriumomstandigheden en wordt alleen als richtlijn gegeven. Gebruikers wordt geadviseerd de laatste versie van deze PLI-documenten te gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de producten veilig te evalueren en te gebruiken, om de geschiktheid voor de bedoelde toepassing te beoordelen en om alle betrokken wetten en regels na te leven die door de betrokken plaatselijke autoriteiten worden opgelegd.

Veiligheidsinformatiebladen zijn voor al onze producten beschikbaar en moeten met uitsluiting van andere documenten worden geraadpleegd voor de juiste informatie over opslag, veilige verwerking en afvoer van het product. PLISB of een van de dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig verlies of letsel of enige directe, indirecte, speciale, voorbeeldige of gevolgschade of welke schade dan ook, ongeacht of dit tijdens de uitvoering van een contract, door nalatigheid of andere misleidende handelingen optreedt, in verband met of resulterend uit abnormaal gebruik van de materialen en/of informatie, van het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren die inherent zijn aan de aard van de materialen en/of informatie. Alle verstrekte producten, diensten en informatie vallen onder onze standaard verkoopvoorwaarden. Neem contact op met een van onze plaatselijke vertegenwoordigers indien u nog meer informatie wenst.

Code: 73179