

Fiche technique du produit

Révision : 10/12/2019 (version 1.1)



PETRONAS

PETRONAS Sprinta F300 20W-50

Conçue avec UltraFlex™, pour une protection instantanée et une performance optimale

Que ce soit pour faire de petits déplacements, aller au travail ou se divertir, un motard dépend beaucoup de sa moto. Il veut tout simplement pouvoir aller de l'avant sans que rien ne le retienne. Les demandes sont imprévisibles. Conduire un deux roues est loin d'être une simple routine. En constante évolution, les conditions de conduite créent une réaction en chaîne dynamique qui va du motard à l'huile en passant par la moto, une réaction en chaîne qui doit être à tout moment sous contrôle pour éviter tout accident. Une huile pour motos doit réagir instantanément aux conditions de route et de conduite qui évoluent rapidement. Elle doit pouvoir atteindre toutes les pièces essentielles de la moto pour leur permettre de fonctionner de manière réactive à partir d'un démarrage à froid, que vous soyez dans la circulation ou sur la grand-route. PETRONAS Sprinta avec la technologie UltraFlex™ a été conçue pour réagir instantanément aux différentes exigences de toutes les zones importantes de votre moto, garantissant ainsi une protection instantanée et une performance optimale.

Description et applications

PETRONAS Sprinta F300 20W-50 est formulée avec la technologie UltraFlex™ qui a été conçue pour réagir instantanément aux différentes exigences de toutes les zones importantes de votre moto, garantissant ainsi une protection instantanée et une performance optimale.

PETRONAS Sprinta F300 20W-50 est une huile pour moteurs de haute qualité qui convient à tous les types de moteurs, embrayages et boîtes de vitesse de motos essence à 4 temps fabriqués au Japon, en Europe et en Amérique.

Avantages

PETRONAS Sprinta F300 20W-50, formulée avec la technologie UltraFlex™, permet de faire flétrir et protéger les pièces critiques et offrir ainsi une performance optimale grâce à ce qui suit :

- Contrôle supérieur de l'accumulation de dépôts sous des températures élevées, tout en préservant la puissance de la moto.
- Contrôle de l'oxydation et durabilité en maintenant la viscosité de l'huile à niveau pendant l'intervalle complet de vidange d'huile.
- Assure un embrayage en douceur et un fonctionnement optimal de la boîte de vitesses.

PETRONAS Sprinta F300 20W-50 c'est également :

- Une meilleure performance du moteur et des économies de carburant optimales.
- Conforme aux exigences des motocyclettes équipées de convertisseurs catalytiques à faible teneur en soufre.
- Conforme aux dernières normes de conformité environnementale.

Approbations, caractéristiques et recommandations

PETRONAS Sprinta F300 20W-50 est un lubrifiant pour moteurs de haute qualité qui satisfait et dépasse la performance suivante :

Approbations et caractéristiques :

- API SL Performance
- JASO MA2

Remarque : Veuillez toujours consulter votre carnet d'entretien pour vérifier le degré de viscosité recommandé et les caractéristiques particulières de votre véhicule.

Données physiques typiques

Paramètres	Méthode	Unité	Valeur typique
Apparence	-	-	Clair et translucide
Densité @ 15 °C	ASTM D 4052	g / cm ³	0,869
Viscosité cinématique @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² / s (cSt)	15,0
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	111
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	228
Cendres sulfatées	ASTM D 874	%	0,7
TBN	ASTM D 2896	mg KOH / g	6,2
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-33
Mousse à 24 °C	ASTM D 892	ml	0

Toutes les données techniques sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces caractéristiques sont typiques pour la production actuelle. Bien que la production future soit en mesure de se conformer aux caractéristiques de PLI, des variations peuvent se produire.

Hygiène, sécurité et environnement

Ce produit est peu susceptible de présenter des risques pour la santé et la sécurité lorsqu'il est utilisé selon l'application recommandée. Éviter le contact avec la peau. Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau après contact avec la peau. Ne pas rejeter dans les égouts, les sols ou l'eau.

Pour plus d'informations concernant le stockage, la manipulation et le traitement des produits en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit ou nous contacter sur : www.pli-petronas.com

Avis important

Le nom PETRONAS, le logo PETRONAS et les autres marques commerciales et/ou marques figurant dans ce document, sont des marques commerciales ou des marques déposées de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (« PLISB »), ou ses filiales ou sociétés de portefeuille sous licence, sauf indication contraire. Les documents PLI et les informations contenues dans le présent document sont considérés comme exacts à la date d'impression. PLISB ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou leur exhaustivité, ou concernant les informations qui s'y trouvent ou toute transaction effectuée. Les informations des documents PLI sont basées sur des tests standards dans des conditions de laboratoire et sont fournies uniquement à titre indicatif. Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer de consulter la version la plus récente de ces documents PLI. Il est de la responsabilité des utilisateurs d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, de s'assurer de leur adéquation pour l'application envisagée et de se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur imposées par les autorités locales respectives.

Les Fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées uniquement afin d'obtenir des informations appropriées concernant le stockage, la manipulation et le traitement du produit en toute sécurité. PLISB ou ses filiales et sociétés de portefeuille ne sauraient être tenues responsables de toute perte ou blessure, ou tout dommage direct, indirect, spécial, exemplaire, consécutif ou tout autre dommage que ce soit, dans le cadre d'un contrat, en cas de négligence ou autre acte délictueux, en relation ou résultant d'une utilisation anormale des matériaux et/ou des informations, de tout manquement à se conformer à des recommandations ou suite à des dangers inhérents à la nature des matériaux et/ou des informations. Tous les produits, services et informations fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Veuillez contacter l'un de nos représentants locaux pour plus de renseignements.

Code : 73179