



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TUTELA TRANSMISSION X-ROAD

ARTIKELCODE: 2308

TOEPASSING

Volledig synthetische transmissie vloeistof voor gebruik in assen van personen- en vrachtwagens.

SPECIFICATIES

SAE 75W-140, SAE J2360, API GL 5, API MT-1, ARVIN MERITOR O76-M, MS 8985 (CHRYSLER), MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 2:0A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, MACK GO-J Performance

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B&C
KLEUR	ASTM D 1500	--	L 1.5
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.865
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	25
VISCOSITEIT @ 40°C	ASTM D 445	cSt	185
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	165
VISCOSITEIT @ 0°C	ASTM D 445	cSt	2100
Brookfield -40°C	DIN 51398	mPas	150.000 MAX
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-45
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	185
KOPERCORROSSIE (3h/100°C)	ASTM D 130	--	1A

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

12/2016